

# 「世界最速のモノライト」 Profoto D2 AirTTL をお勧めする7つの理由

(カッコ内数値は 1000 Ws タイプ)

- 出力レンジが 10 f-stop と広い
- 最小出力が 1 Ws (2 Ws)
- リサイクルチャージが速い 0.03-0.6 秒 (0.03-1.2秒)
- 最大毎秒20フラッシュのクイックバーストが可能
- 閃光時間が非常に短い 1/63,000 秒 (1/50,000秒)
- TTL と HSS に対応\*し、シャッター速度 1/8,000 秒まで全速同調
- 従来のスタジオジェネレーターを圧倒するスペックをリーズナブル 185,000円 (255,000円) に



## D1 Air と D2 AirTTL のスペック比較表

	D1 250 Air	D1 500 Air	D1 1000 Air	D2 500 AirTTL	D2 1000 AirTTL
出力レンジ f-stop	7	7	7	10	10
最小出力 Ws	3.9	7.8	15.6	1	2
最大出力 Ws	250	500	1000	500	1000
出力コントロール f-stop	1/10 または 1	1/10 または 1	1/10 または 1	1/10 または 1	1/10 または 1
最小出力時の閃光時間 (t0.5) sec	1/1400	1/1000	1/700	1/17,000 (ノーマルモード) 1/63,000 (フリーズモード)	1/11,000 (ノーマルモード) 1/50,000 (フリーズモード)
最大出力時の閃光時間 (t0.5) sec	1/3700	1/2600	1/1800	1/2600 (ノーマルモード) 1/2600 (フリーズモード)	1/1600 (ノーマルモード) 1/1600 (フリーズモード)
リサイクルチャージ時間 sec	0.2-0.65	0.2-0.95	0.2-2.0	0.03-0.6	0.03-1.2
クイックバースト	非対応	非対応	非対応	最大 20 フラッシュ / sec	最大 20 フラッシュ / sec
出力安定性 (フラッシュ間) f-stop	+/- 1/20	+/- 1/20	+/- 1/20	+/- 1/20 (ノーマルモード) +/- 1/20 (フリーズモード)	+/- 1/20 (ノーマルモード) +/- 1/20 (フリーズモード)
色温度安定性 (フラッシュ間) K	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 20 (ノーマルモード) +/- 100 (フリーズモード)	+/- 20 (ノーマルモード) +/- 100 (フリーズモード)
モデリングランプ	最大 300 W (ハロゲン)	最大 300 W (ハロゲン)	最大 300 W (ハロゲン)	最大 300 W (ハロゲン)	最大 300 W (ハロゲン)
モデリングランプ機能	比例 / フリー / オフ	比例 / フリー / オフ	比例 / フリー / オフ	最大 / 比例 / フリー / オフ	最大 / 比例 / フリー / オフ
マルチボルテージ	対応	対応	対応	対応	対応
重量 kg	2.23	2.43	2.94	3.0	3.4
寸法 (縦 x 横 x 高さ) cm	30 x 13 x 17	30 x 13 x 17	30 x 13 x 17	31 x 13 x 18	31 x 13 x 18
シンクロモード	Air/IR/ シンクロケーブル	Air/IR/ シンクロケーブル	Air/IR/ シンクロケーブル	Air/IR/ シンクロケーブル	Air/IR/ シンクロケーブル
TTL/HSS 機能*	非対応	非対応	非対応	対応	対応
税抜本体価格	115,000 円	125,000 円	180,000 円	185,000 円	255,000 円

\* TTL/HSS 機能は Canon/Nikon/Sony 製カメラに対応。対応カメラリストは [profoto.com/ja](http://profoto.com/ja) をご覧ください。

プロフォト株式会社  
〒104-0043 東京都中央区湊 1-1-12 HSB 鐵砲洲 3F  
Tel: 03-3206-1861 Fax: 03-3206-1864  
Mail: info@profoto.jp Web: profoto.com/ja

**Profoto**<sup>®</sup>  
The light shaping company™