

技術情報



D2の特徴

- 500Wsおよび1000Wsの両バージョンがあり、10 f-stop出力レンジを1/10 f-stop刻みで調整可能。高出力で高精度の制御が可能。
- 最短閃光時間1/63,000秒。最高秒間20回的高速連射が可能。
- 最速シャッタースピード 1/8,000秒のハイスピードシンクロ可能。
- TTLまたはマニュアルモードで撮影可能。
- B1やB2など、他のAirTTLフラッシュとシームレスに利用可能。
- 出力を最大化し、迷光を最小限に抑えるリフレクターを内蔵。
- 直感的で優れたインターフェイスの高解像度画面。
- 大量撮影用のクォーツ・フラッシュチューブをオプションで提供。
- Profotoが誇るライトシェーピングシステムから120種類以上のライトシェーピングツールを取付け可能。

仕様

製品番号

901012 D2 500 AirTTL

- 1 × D2 500 AirTTL
- 1 × 電源ケーブル
- 1 × バッグXS

901013 D2 1000 AirTTL

- 1 × D2 1000 AirTTL
- 1 × 電源ケーブル
- 1 × バッグXS

901016 D2 デュオキット 500/500

- 2 × D2 500 AirTTL
- 2 × 電源ケーブル
- 1 × バッグS プラス

901017 D2 デュオキット 1000/1000

- 2 × D2 1000 AirTTL
- 2 × 電源ケーブル
- 1 × バッグS プラス

サイズ

31 × 13 × 18 cm

重量 (500/1000)

3 kg / 3.4 kg

仕様概要

D2 500 AirTTL

最大出力: 500Ws
出力レンジ: 10 f-stops (1-500Ws)
出力制御刻み: 1/10またはフルf-stop
リサイクルタイム: 0.03-0.6s (最高秒間20回のクイックバースト可能)
最短閃光時間 (フリーズモード): 1/63,000s
最長閃光時間: 1/2,600s

D2 1000 AirTTL

最大出力: 1000Ws
出力レンジ: 10 f-stops (2-1000Ws)
出力制御刻み: 1/10またはフルf-stop
リサイクルタイム: 0.03-1.2s (最高秒間20回のクイックバースト可能)
最短閃光時間 (フリーズモード): 1/50,000s
最長閃光時間: 1/1,600s

推奨Airアクセサリ

- 901039 Air Remote TTL-C (Canon用)
- 901040 Air Remote TTL-N (Nikon用)
- 901031 Air Remote (一般的なデジタル一眼レフカメラと中判カメラ用)

情報

注記

最新のファームウェアアップグレードについては、profoto.com/ja/myprofotoを参照してください。