

## ■ IQ250 デジタルバック製品仕様

IMAGING TECHNOLOGY	
センサー	CMOS
レンズ倍率	1.3
画素数	50 megapixel
有効ピクセル	8280 x 6208 pixels
センサーサイズ	44 mm x 33 mm
ピクセルサイズ	5.3 x 5.3 micron
縦横比	4:3
ダイナミックレンジ	14絞り
RAWデータサイズ	IIO L : 50 MB IIO S : 33 MB
ISO	100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

INTERFACES	
種類	FireWire, USB2/ USB3
Wireless	2.4 Ghz and 5Ghz
Wireless range	アドホックモード : 8mまで ルーター使用 : 30mまで
Wirelessセキュリティ	WPA/WPA2 もしくは EAP オプション (4文字のPINコード)
サポートするデバイス	iPhone, iPad, iPod touch iPhone 5に最適化

ファイル (Capture One経由)	
フォーマット	8 / 16bitのTIFF-RGB, TIFF-CMYK, JPEG
カラーマネージメント	RGB, 埋め込まれたICCプロファイル, CMYK

LCD スクリーン	
サイズ	3.2インチ
画素数	1.15 megapixel タッチスクリーン
視野角	170°

OPERATING CONDITIONS	
気温	0° ~ 40°C
湿度	15 ~ 80% RH (結露の無いこと)

最低動作環境 (コンピューター)	
Mac	Intel Core 2 Duo 以降, 4 GB RAM, 10GB のHDD空き容量 1280 x 800のキャリブレーションされたモニター OS X 10.9.1以降, 10.8.5, 10.7.5, 10.6.8
WIN	Intel Core 2 Duo 以降, 64bit, 4 GB RAM, 10GB のHDD空き容量 1280 x 800のキャリブレーションされたモニター Windows® 8 64bit, Windows® 7 64bit, Windows® Vista® SP2 64bit.

対応カメラマウント	
Phase One/ Mamiya	Phase One 645DF Mamita 645DF
Phase One H101	Hasselblad H1, H2
Hasselblad V	Hasselblad 555ELD, 553ELX, 503CW, 501CM アダプタ経由 : Mamiya RZ67 Pro IID, RB67

広角, テクニカルカメラ	
オプションのアダプタ経由 : Alpa, Arca Swiss, Cambo, Linhof, Toyo, Sinar, Plaubel, Horseman	

SOFTWARE	
Capture One 7.2 以降	

### フェーズワン社について

フェーズワンは世界最高峰の中判デジタルカメラシステムを開発、製造、販売するメーカーです。フェーズワンの中判デジタルカメラ、デジタルバック、レンズは高画質なイメージを取り込み、フォトグラファーの思い通りのイメージ作りをサポートします。

またフェーズワンのRAW ワークフローソフトウェア、キャプチャーワンとメディアプロを利用する事で中判デジタルカメラでのワークフロー作業を大幅に軽減しました。フェーズワン製品の優れた機能、使いやすさとスピーディなワークフローソリューションは プロフェッショナルの現場での作業を効率的にし、その創造豊かな作品造りをサポート致します。

フェーズワンについて詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.phaseone.com>.

フェーズワンのツイッターは <http://www.twitter.com/PhaseOneWW> またフェイスブックは <http://www.facebook.com/pages/Phase-One/184811514906561>

日本国内でのお問い合わせは

Phase One Japan [japan@phaseone.com](mailto:japan@phaseone.com)

(株) DNP フォトルシオ 企画推進第2部第4グループ (プロフォト担当) Tel.03-6702-0792 Fax.03-3299-1205 [phaseone@dnp-fotolusio.jp](mailto:phaseone@dnp-fotolusio.jp)