

形式	写真用3色式デジタルカラーメーター		
受光部	回転式受光ヘッド	(右90° 左180°)	
	受光素子	シリコンフォトセル 写真用3色感度 (Blue, Green, Red)	
測定方式	AMBI	定常光測定	
	CORD	フラッシュ光測定	シンクロコードを使用する
	NON.C	フラッシュ光測定	シンクロコードを使用しない
シャッタースピード設定範囲 (フラッシュ光測定時)	1/500秒～1秒 (1段ステップ)		
表示方式	液晶表示		
表示モード	LB指数	-500～500	
	LBフィルター番号	80A+80D～85B+81EF	
	CCフィルター番号	200G～200M	
	写真的色温度	1,600～40,000K	
指示値補正機能	補正量をメモリーして、指示値を補正表示する： 9つのチャンネルにLB・CC補正値をメモリー		
	補正範囲 LB	-100～100 (ミレッド相当)	
	補正範囲 CC	100G～100M	
繰り返し性	LB指数	2ミレッド相当	
	CCフィルター番号	2表示	
	写真的色温度	2ミレッド相当	
電源	単3アルカリ乾電池2本 (LR/1.5V)		
使用環境	温湿度	-10℃～50℃ 相対湿度85%以下 (35℃のとき) / 結露しないこと	
保管温度範囲	温湿度	-20℃～55℃ 相対湿度85%以下 (35℃のとき) / 結露しないこと	
大きさ	70(幅)×170 (高さ) ×28 (奥行き) mm		
重さ	185g		
付属品	ネックストラップ、ケース、単3形アルカリ電池 2本		